



DATOS TÉCNICOS Y ESPECIFICACIONES

PRODUCTO: **BG Quick Clean for Transmissions**

PART NO.: 106

TEST DATA: Test	ASTM Test	Resultados
API Gravedad a 15.6°C (60°F)	D287	26.6
Gravedad específica 15.6°C (60°F).	D1298	0.8949
Densidad, U.S. lbs./gal. (kg/L) @15.6°C (60°F)	D1250	7.461
Punto inflamación, TCC	D56	61 °C (142 ° F)
Viscosidad, cSt a 40°C (104°F)	D445	15.5
Color	D1500	1.0
Color	Visual.	Ambar claro

PROBLEMA: En condiciones habituales de conducción, tráfico intermitente y altas temperaturas, el fluido de la transmisión se va degradando lo que provoca la acumulación de residuos en los diferentes componentes de la transmisión. Estos residuos pueden provocar vibraciones, deslizamientos y fallos en la transmisión automática.

SOLUCIÓN: BG Quick Clean for Transmissions eliminará rápida y eficazmente los residuos acumulados en la transmisión automática, convertidor de par, variador continuo y de doble embrague húmedo.

BENEFICIOS:

- Mantiene el rendimiento de la transmisión.
- Prolonga la vida del fluido.
- Alarga la vida de la transmisión.

USO: Lleve el motor a temperatura de funcionamiento. Añada un lata de 325ml BG Quick Clean for Transmission. Levante el vehículo para que las ruedas no toquen el suelo. Haga funcionar el vehículo en las diferentes posiciones para que el producto recorra todo el circuito. Para vehículos más grandes, la proporción de producto es de un 3-4% del volumen total de fluido que tenga la transmisión automática.

BG Products, Inc., no se hace responsable del mal uso o del uso excesivo del producto.